

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

AL SENSI DEL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (EU) N. 305/2011 & 574/2014

E

LEGGE FEDERALE CONCERNENTE I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 933.0

DdP-N. 210 / CPR / 30.10.2019

- Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:
elementi parquet a più strati ai sensi della norma EN 13489:2002 (Pavimenti in legno)
Solopark, Multipark10
- Uso o usi previsti dal fabbricante del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate applicabili:
pavimenti interni (con sottofondo da incollare)
- Norne, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'art. II, comma 5:
Bauwerk Parkett AG Neudorfstrasse 49 CH-9430 St. Margrethen
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione conformemente all'Allegato V:
sistema 3
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione concernente un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
EN 14342:2013

relativamente alla formaldeide e al pentaclorofenolo:	relativamente alla reazione del fuoco:		
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (LSPT - Laboratorio di sviluppo e prova della tecnologia del legno) Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organismo notificato 0766)	ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation A-1050 Wien (organismo notificato 0534)	eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organismo notificato 0766)	IBS Ges.m.b.H Petzoldstr. 45 A-4017 Linz (organismo notificato 1322)
eco-INSTITUT GmbH Schanzenstraße 6 – 20 D-51063 Köln (organismo notificato 2097)			
Relativamente alla scivolosità:			
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organismo notificato 0766)			


6. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	D_{fl-s1}
Rilascio di formaldeide	Classe E1
Contenuto di pentaclorofenolo	≤5 ppm
Resistenza alla rottura	NPD
Scivolosità	43 USRV (verniciato) 71 / 60 / 54 USRV (olio naturale: levigato / spazzolatura / spazzolatura profonda) 44 / 39 USRV (verniciato opaco: levigato/spazzolatura) 99 / 94 USRV (B-Protect: levigato/spazzolatura)
Conduttività termica	~ 0.14 W / m²K
Durabilità (biologica)	Classe di utilizzo 1

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Christian Steiner, Director Total Quality Management Bauwerk Boen Group

St. Margrethen, 30.10.2019

i.v. 

BAUWERK®
Parkett

Bauwerk Parkett AG
CH-9430 St. Margrethen
info@bauwerk.com
www.bauwerk-parkett.com