

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**

SELON RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (EU) NO 305/2011 & 574/2014

ET

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 933.0

DdP-No 210 / CPR / 30.10.2019

1. Code d'identification unique du type de produit:

**Éléments de parquets multicouches selon EN 13489:2002 (planchers en bois)**  
**Solopark, Multipark10**

2. L'utilisation prévue par le fabricant ou les utilisations prévues du produit de construction selon les spécifications techniques harmonisées applicables:

**Plancher pour le domaine intérieur (à coller sur la sous-couche)**

3. Nom, nom commercial déposé ou marque déposée et adresse du fabricant selon article II, alinéa 5:

**Bauwerk Parkett AG                      Neudorfstrasse 49                      CH-9430 St. Margrethen**

4. Système ou systèmes servant à évaluer et à vérifier la performance des produits de construction selon annexe V:

**Système 3**

5. En cas de déclaration de performance relative à un produit de construction faisant l'objet d'une norme harmonisée:

**EN 14342:2013**

Concernant le formaldéhyde et le pentachlorophénol:	Concernant le comportement au feu:		
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organisme vérificateur agréé 0766)	ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation A-1050 Wien (organisme vérificateur agréé 0534)	eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holz- technologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organisme vérifica- teur agréé 0766)	IBS Ges.m.b.H Petzoldstr. 45 A-4017 Linz (organisme vérificateur agréé 1322)
eco-INSTITUT GmbH Schanzenstraße 6 - 20 D-51063 Köln (organisme vérificateur agréé 2097)			

Concernant comportement au glissement:			
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organisme vérificateur agréé 0766)			

6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance
<b>Résistance au feu</b>	<b>D<sub>n</sub>-s1</b>
<b>Émission de formaldéhyde</b>	<b>Classe E1</b>
<b>Teneur en pentachlorophénol</b>	<b>≤5 ppm</b>
<b>Résistance à la rupture</b>	<b>NPD</b>
<b>Comportement au glissement</b>	<b>43 USRV (verni)                      71 / 60 / 54 USRV (huilé naturel: poncé / brossé / brossé en profondeur)</b> <b>44 / 39 USRV (verni mat: poncé / brossé)                      99 / 94 USRV (B-Protect: poncé / brossé)</b>
<b>Conductibilité thermique</b>	<b>~ 0.14 W / m*K</b>
<b>Biological durability</b>	<b>Classe d'utilisation I</b>

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Christian Steiner, Director Total Quality Management Bauwerk Boen Group**

**St. Margrethen, 30.10.2019**

.....  
*Christian Steiner*

**BAUWERK®**  
**Parkett**

Bauwerk Parkett AG  
 CH-9430 St. Margrethen  
 info@bauwerk.com  
 www.bauwerk-parkett.com